

FICHA TÉCNICA EKOSTRIPPER

Cálidad técnica

EKOSTRIPPER es un decapante ecológico capaz de eliminar todo tipo de producto barnizante sintético de todo tipo de superficie. El producto puede eliminar varias capas de pintura dejándolo actuar el tiempo necesario. La no emisión de sustancias peligrosas permite su utilización en ambientes internos aireados. Su ligera coloración permite aplicar EKOSTRIPPER de modo homogénea sobre toda la superficie.

Utilización

Paredes exteriores e interiores tratadas con productos sintéticos.

Modalidad de aplicación

Aplicar EKOSTRIPPER con una brocha o espátula y dejar actuar de 1 a 24 horas dependiendo de las capas de pintura a eliminar. La densidad del producto permite su aplicación sobre superficies verticales. Una vez que el producto ha actuado rasca la superficie con una espátula o rascador limpiando después la superficie con agua.

Características técnicas: la aplicación

Dilución:	Listo al uso
Rendimiento:	2 ÷ 3 m ² /l esmaltes y pinturas lisas 1 ÷ 2 m ² /l plásticas y productos de espesor
Herramienta de uso:	Brocha, espátula
Temperatura de aplicación:	+5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior al 80%)
Limpieza herramientas:	Agua

Características técnicas: el producto

Composición:	Mezcla de agua y altophervientes ecológicos
Peso específico:	0,97 kg/l +/- 3%
pH:	7
Viscosidad:	25000 +/-5% CPS Brookfield (RTV 20 giros/min. a 25°)
Temperatura de almacenaje:	+2°C ÷ +36°C. Teme el hielo
Reacción al fuego:	Negativa si se aplica el producto sobre fondos ininflamables: material al agua con espesor inferior a 0,600 mm secos
Colores:	Verde semitransparente
Envases:	Litros 1 – 4 – 14

Informaciones sobre la seguridad

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. Para el almacenaje, movimentación no se preveen particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Voces de capitulado

Aplicar un decapante del tipo EKOSTRIPPER by OIKOS dejandolo actuar el tiempo necesario, que varia dependiendo del tipo de estrato de producto que se tiene que eliminar. La densidad del producto permite su aplicación sobre superficies verticales. Proceder al rascado y limpiar la superficie con agua. Realizarlo todo respetando las normas de aplicación, con un coste dem2, material y colocación incluidos, excluidos los andamios.

Notas

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación. Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.