

FICHA TÉCNICA

PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO

Calidad técnica

PROTETTIVO PER STUCCO e MARMORINO es un producto especial protector estudiado para RAFFAELLO DECOR STUCCO, STUCCO ROMANO, COCCIO ANTICO, COCCIO DESIGN, RAFFAELLO MADREPERLATO, AUREUM, MARMORINO NATURALE con FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS. El producto está compuesto por ceras en solución acuosa con cadenas moleculares alineadas y aditivos para facilitar la aplicación. Tales características hacen que la superficie sobre la que viene aplicada el producto sea hidrófuga, transparente, no amarillante, resistente al lavado y al roce. Con bajo olor, no inflamable, amigo del hombre y del ambiente.

Utilización

Como protección para RAFFAELLO DECOR STUCCO, STUCCO ROMANO, COCCIO ANTICO, COCCIO DESIGN, RAFFAELLO MADREPERLATO, AUREUM y MARMORINO NATURALE con FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS.

Modalidad de aplicación

Aplicar uniformemente con movimientos circulares, dos manos de PROTETTIVO PER STUCCO e MARMORINO a distancia de 1 hora entre ambas, utilizando un paño suave impregnado en el producto.

Características técnicas: la aplicación

Dilución:	Listo al uso
Rendimiento:	15 ÷ 20 m ² /l según la absorción del soporte
Herramientas de empleo:	Paño suave
Temperatura de aplicación:	+5°C÷+36°C (Con humedad relativa no superior al 80%)
Tiempo de secado al tacto:	1 h (temperatura=20° C con una humedad relativa a 75%)
Tiempo de secado total:	4 días (temperatura=20° C con una humedad relativa a 75%)
Limpieza de las herramientas:	Agua

Características técnicas: el producto

Composición:	Ceras en solución acuosa con cadenas moleculares alineadas y aditivos varios.
Peso específico:	1 kg/lit ±3%
PH:	8 - 8,5
Temperatura de almacenaje:	+2°C ÷ +36°C. Teme el hielo
Reacción al fuego:	Negativa si el producto se aplica sobre un fondo ininflamable; material al agua con un espesor inferior a 0,600 mm en seco.
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE	Clase de la cual forma parte A/h; VOC: 29 g/l (máximo). Límite Fase I (1.1.2007): 50 g/l; Límite Fase II (1.1.2010): 30 g/l

Envases:

Litros 1

Datos toxicológicos

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas para la manipulación de las pinturas base agua. Para el almacenaje, movimentación no se prevén particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Notas

La Sociedad Oikos Srl garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas.

No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación.

Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.