

FICHA TÉCNICA

STERYLPLUS

Cáalidad técnica

STERYLPLUS es un aditivo especial concentrado en pasta fluída, contiene principios activos de amplísimo espectro, que previenen el crecimiento del moho, algas, musgo y líquenes sobre las pinturas. STERYLPLUS se puede añadir a todo tipo de pintura para exteriores e interiores para potenciar la resistencia al crecimiento del moho y microorganismos sobre la pared.

Utilización

Aditivo resistente al moho para todo tipo de pinturas en interiores y exteriores.

Modalidad de aplicación

Añadir STERYLPLUS directamente en el envase de hidropintura para interiores o exteriores, en las siguientes cantidades: 0,250 l en 4 ÷ 5lt de producto; 0,750 l en 14 ÷ 15lt de producto. Mezclar la hidropintura después de haber añadido STERYLPLUS y proceder a pintar normalmente.

Características técnicas: la aplicación

Dilución/Mezcla:	Añadir 0,250 lt de STERYLPLUS en 4 ÷ 5l de pintura. 0,750 lt en 14 ÷ 15lt de printura.
Limpieza de las herramientas:	Agua

Características técnicas: el producto

Composición:	Mezcla en agua de principios activos
Peso específico:	1 kg/lt ± 3%
PH:	7 ÷ 11
Viscosidad:	5.000÷11.000 CPS Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C).
Temperatura de almacenaje:	+2°C / +36°C. Teme las heladas
Reacción al fuego:	Negativa si el producto se aplica sobre un fondo ininflamable; material al agua con un espesor inferior a 0,600 mm en seco.
Envases:	Litros 0,250 - 0,750

Información sobre la seguridad

Producto libre de métales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones. Para más información, consultar la ficha de seguridad. Para el almacenaje, movimentación no se preveen particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Voces de capitulado

Añadir el contenido del frasco del aditivo concentrado STERYLPLUS by OIKOS de la capacidad de.....lt en una lata de.....lt. Mezclar la hidropintura después de haber añadido el producto y pintar normalmente. Si todo se realiza respetando las normas de aplicación tendrá un coste de al m² incluido material y colocación.

Notas

La Sociedad Oikos Srl garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho anteriormente Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación. Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.